Doline
Nr. 10
B212
2.2 V
2.1 V
A11
Ablauf
S 502.35
Auslauf
S 500.72
Geschiebeschacht
l x b = 7.5m x 2.5m
Rückhalteraum für Leichtflüssigkeit 7.5m³
Geschiebesammelraum 9.4m³
G11
BW 434 b
Betonrohrdurchlass
DN 500
Betr.-km 434+985
Kr.-winkel: 100,00 g
Schachtbauwerk als Bypass
für n < 1 ausgelegt
best. Mulde/Rinne
befestigen
Neubau
D 505.44
S 504.03
S1 504.66
RW
D 505.03
S 503.82
S1 502.65
Drossel ø 70 mm
Drossel ø 70 mm
Drossel ø 70 mm
Versickerungsbecken
Sickerfläche 1.000 m²
Beckensohle 505.00 m ü. NN
Beckenrand 506.00 m ü. NN
Beckenlänge 50 m
Beckenbreite 20 m
Beckentiefe 1 m
Böschungsneigung 1:2
Einsteigschacht
Durchmesser 1.000 mm
Einlaufschacht
Durchmesser 1.000 mm
Einsteigschacht
Durchmesser 1.000 mm
Einsteigschacht
Durchmesser 1.000 mm
Einsteig